جامعة الأزهر

الإدارة العامة للشئون الهندسية

وحدة الالكترونيات والاتصالات

قيمة تقديرية لعملية توريد مايكات لكلية اللغات والترجمة بنين – بالقاهرة

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة		شروط فنية
				ق	جنيه	ق	جنيه	
١	توريد مايك سلكي ماركة بوش – UINFEX-BNK او ما يماثلها بالمواصفات الفنية المرفقة .	بالعدد	٧	–		–		* تقديم الكتالوجات و عينة مع العرض المقدم .
٢	توريد مايك لاسلكي ماركة شور– SENNHEISER-AKG او ما يماثلها بالمواصفات الفنية المرفقة .	بالعدد	٢	–		–		* تلتزم الشركة الموردة بتقديم فترة ضمان لا تقل عن عام .
						–		

وحدة الالكترونيات والاتصالات

مهندس

يعتمد ،،،

مدير عام الشئون الهندسية

مهندس / محمد ماجد حسن

جامعة الأزهر

الإدارة العامة للشئون الهندسية

وحدة الالكترونيات

المواصفات الفنية لميكروفون ديناميكي سلكي (مع تقديم عينة)

ميكروفون ديناميكي سلكي بالإستاند بالمواصفات الفنية الآتية :-

. أن يكون الجهاز مزود بمفتاح (ON/OF) لتشغيل وغلق المايك وقاطع للشوشرة عند التوقف عن الحديث

. أن يتميز المايك بالحساسية العالية للترددات المختلفة .

. أن يكون مزود بمرشح للذبذبات العالية والمنخفضة .

. أن يكون مزود بالإستاند و قابل التعديل الارتفاع حتى يناسب المتكلم ويكون من النوع الثقيل

. أن يكون مزود بشبكة معدنية ومبطنة بالإسفنج لحماية الملفات الداخلية من الرزاز

. ألا يقل طول السلك الخاص بالمايك عن خمسة أمتار .

وان يكون المايك معدن.

وحدة الالكترونيات

جامعة الأزهر

الإدارة العامة للشئون الهندسية

وحدة الالكترونيات

المواصفات الفنية لوحدة مايك لا سلكي(هاند – دبوس) بمشتملاته

- أن تعمل القاعدة علي التيار المتردد ٢٢٠فولت ٥٠ذ/ث .
- أن تكون القاعدة مزودة بعدد (٢) هوائي .
- أن تكون القاعدة مجهزة للعمل عن طريق الهاند أو الدبوس .
- أن تكون القاعدة مزودة بلمبة بيان لمعرفة تشغيل المايك من عدمه .
- أن يتميز المايك بالحساسية العالية للترددات المختلفة .
- أن يكون المايك مزود بمرشح للذبذبات العالية والمنخفضة .
- أن يكون المايك الهاند مزود بمفتاح ON/OFF .
- أن لا تقل مسافة الإرسال والاستقبال بين القاعدة والمايك عن ١٠٠متر .
- أن لا يقل عمر البطارية التشغيل الخاصة بالهاند عن ٦ساعات عمل متواصل وأن تكون قابلة للشحن .
- أن تكون القاعدة مزودة بشاحن لشحن البطاريات الخاصة بالهاند أو توريد جهاز شاحن لشحن البطاريات الخاصة بالهاند .
- توريد بطارية إضافية لكل هاند وأن تكون قابلة للشحن .
- أن يكون المايك الهاند مزود بشبكة معدنية ومبطنة بالإسفنج لحماية الملفات الداخلية من الرزاز من النوع الجيد .
- أن يكون المايك لاسلكي ٢ هاند.

وحدة الالكترونيات